

# U-TURN

Michel Charlot, 2012




## Stehleuchte U-TURN-10-SI-SW

Typ	U-TURN-10-SI-SW
Bestellnummer	51003802-SI-SW

Leuchtentyp/Montageart	Stehleuchte
Oberfläche	Silber / schwarz
Abmessung	H 1150 mm
Leuchtmittel	LED, 1150 lm, 2700 K
Betriebsart	ON/OFF
Betriebsgerät (Anzahl)	Netzsteckerteil (1)
Bemessungsspannung	220 - 240V, 50/60Hz
Bedienung	Kabelintegriert
Leuchtenkopf	Aluminiumdruckguss, nasslackiert, silber
Diffusor	PMMA, einseitig satiniert
Standrohr	Aluminiumstrangpressprofil, nasslackiert, graphitschwarz
Leuchtenfuss	Zinkdruckguss, nasslackiert, graphitschwarz

Netzkabel	Schwarz, L 2000 mm
Netzstecker	Euro (Typ C) oder UK (Typ G)
Lichtverteilung	Direkt
Ausstrahlungswinkel	Verstellbar 40° / 80°
Leistungsaufnahme (ca.)	12W
Stand-by Verbrauch	< 0.5W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	1 (1220 x 270 x 270 mm)



Technische und inhaltliche Änderungen vorbehalten. © BELUX AG 02/2013



Weitere Informationen unter  
[www.belux.com/u-turn](http://www.belux.com/u-turn)

### BELUX AG

Klünenfeldstrasse 22, Muttenz, CH-4127 Birsfelden  
 Tel. +41 61 316 74 01, Fax +41 61 316 75 99  
[www.belux.com](http://www.belux.com), [belux@belux.com](mailto:belux@belux.com)